

Fôrflåter

- Forbedret design med basis i velutprøvde konsepter
- Økt silokapasitet med inntil 8 siloer
- Forbedret tilgjengelighet og oversikt
- Ekstra stor maskinromsplass
- Nedsenket dødfisktank og låsbart kjemikalierom
- Økt ensilasje og dieselkapasitet i sideskott



Ocea Diamant 650T/450T

Bedre plass for både bruker og fôr



Fôrflåter

Fôringssystemer

Arbeidsbåter

Plastmærer

Stålmærer

Mercatus software

Tilbehør og spesialutstyr

Ocea Diamant er Oceas mest nyskapende flåteprosjekt for fremtidens røtter. Flåten er designet og utviklet etter innspill fra og diskusjoner med oppdrettere. Resultatet er et design og en funksjonalitet som tar hensyn til kvalitet, styrke, brukervennlighet og utseende i en komplett fôringssentral.

Ocea Diamant 650 T har silovolum til 650 tonn fôr og ser lett og elegant ut på havflaten.

Ocea Diamant 450 er av samme design, men ment for dem som klarer seg fint med 450 tonn fôr og 4 fôringssystemer.

tel +47 55 08 30 00

info@oceaa.no

www.oceaa.no

oceaa

Aquaculture solutions

Ocea Diamant 650T/450T

Bedre plass for både bruker og fôr

Fôrflåter

Fôringssystemer

Arbeidsbåter

Plastmærer

Stålmærer


Mercatus software

Tilbehør og spesialutstyr

Ocea Diamant leveres med fôringssystemet **Ocea FeedStation**, et 5. generasjons sentralfôringsanlegg.

oce feedstation®

FeedStation består av et data-program, industriell PLS, fordelingsventil, blåser og skruedoserer med luftsluse. Systemet er fullt skalerbart og kapasiteten kan oppgraderes dersom kundens behov endres. FeedStation støtter alle moderne metoder for fôring av fisk.



Et forenklet brukergrensesnitt gir deg som oppdretter full kontroll, og hjelper deg til de beste produksjonsresultatene.

tel +47 55 08 30 00
info@oce.no
www.ocea.no

HOVEDDIMENSJONER	400T (m)	650T (m)
Bunn til hoveddekk:	3.5	4.5
Bunn til væredekk:	7.7	8.6
Bunn til topp:	10.5	11.8
Bunn til masttopp	12.0	13.0
Gangvei bredde:	1.8-2.0	1.8-2.2



Ny silostruktur: Ved å trekke siloene sammen og gjøre dem diamantformet i begge ender, får vi utnyttet fallformen til fôret. Dermed blir størrelsen på flåten liten i forhold til lastekapasitet. Plassen som frigjøres benyttes til forbedring av din arbeidsdag i form av økt bruksareal.

Gjennomtenkt røropplegg: Vårt nye røropplegg gir mer plass. Et symmetrisk og ryddig silorom er et resultat av en gjennomtenkt plassering av silorør og fôrskruer. Fôringsrørene er lagt i en 45 graders vinkel langs silobunnen og strekker seg gjennom sideskott og ut fra hoveddekket under gangflaten. Slik trekker vi fordelingsventilene nærmere skrogsiden.

Diesel og ensilasje: Større kapasitet. Sideskottene langs flåten er godt utnyttet til romslige diesel og ensilasjetanker.

Dødfiskhåndtering: Dødfisktanken har vi senket ned i dekket på kortsiden med syrefast sveis, noe som forenkler bruken og gir et ryddigere hoveddekk. Kran blir plassert på endehjørnet ovenfor dødfiskkvernen.

650/450 ACCOMODATION		
Lagringskapasitet	650/450	
Antall siloer	8/8	
Størrelse på siloluke	700 x 2800	
Max. Fôringslinjer Arena	8/6	
Dieseltank	112T / 60T	Integrert i sideskott
Ensilasjetank	128 T / 70 T	Integrert i sideskott
ACC. (Boligareale):	56/32 m ²	
Lagerrom:	65/35 m ²	
Maskinrom:	103/60 m ²	
Kontrollrom:	15 m ²	



Aquaculture solutions